

365dagar effektiv
året runtBÄST I TEST.
NÅGONSIN.

Life's Good

LG

INVERTED V

Vinnare av
bäst i test någonsin

LG Nordic Prestige fick 2013 utmärkelsen, "Bäst i test någonsin". Det var den bästa luftvärmepumpen som någonsin testats. Testet visade bland annat att Nordic Prestige gjorde den största årliga besparingen i kWh över hela landet.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

-30°CFungerar vid
utetemperatur
ned till -20°C**BÄST I TEST**Enligt SP's tester
2013.**Byggt för
Norden**Byggt för vårt
klimat**4,6****SCOP****1,000,000**över 1 miljon
kunder i
Norden

LG NORDIC PRESTIGE



Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

			P09MN	P12MN
Maximal Kapacitet			6,60 kW	6,80kW
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,30-6,60)	4,0 (0,30-6,80)
Värmekapacitet vid -7	Max	kW	4,4	4,8
Värmekapacitet vid -15	Max	kW	3,7	4,3
Värmekapacitet vid -25		kW	2,5	-
COP vid -25			2,5	-
SCOP	Nominell	Energiklass	4,6 (A++)	4,6 (A++)
Anslutningseffekt Värme	Nominell	kW	0,570	0,800
Strömförbrukning Värme	Nominell	A	2,9	3,8
SEER	Nominell	Energiklass	8,6 (A+++)	8,0 (A++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,30-3,80)	3,50 (0,30-4,00)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,450	0,350
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,3	3,5
Spänning/Elanslutning		V	230 / utedel	230 / utedel
Kabel till innedel			4-ledare	4-ledare
Startström		A	2,9	3,8
Lämplig Säkring		A	10	10
Avfuktning		l/h	1,5	1,7
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 8/3"	1/4" - 8/3"
Min rörlängd		m	3	3
Max rörlängd		m	20	20
Max höjdskillnad		m	10	10
Köldmedia, mängd			R410a, 1150g	R410a, 1150g
Förfylld utedel för		m	12,5	12,5
Efterfyllning		g/m	20	20
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m³/h	930	930
Ljudnivå (innedel)	Värmedrift (Hi/Med/Lo)	dB(A)	38/33/25	39/33/25
	Kyl drift (Lo-sleep)	dB(A)	17	17
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	45	45
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	295/875/235	295/875/235
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	545/770/288	545/770/288
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-30/+24	-30/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-10/+48	-10/+48
Nettovikt innedel		kg	11,5	11,5
Nettovikt utedel		kg	34	34

